

Ampatop® Secura

Aislante doble capa, poliéster con recubrimiento de TPU, extremadamente resistente a rotura. Protección contra viento, puede ser pegado para protección segura contra lluvia. Alta permeabilidad al vapor. Tecnología monolítica

s₀ valor	0,15 m
Resistencia a la penetración de agua	W1, DIN EN 1928:2001
Peso	220 g/m ²
Grosor	0,5 mm
Tipo de Fuego	E
Estable a la intemperie	3 meses
Techo mínimo	10°
CE marca	EN13859-1:2005-05/2006

NUEVO



✓ Resistente a lluvias torrenciales y máxima duración.

Ampatop® Secura (1,5 m)



Dimensiones del rollo	Longitud:	50 m
	Anchura:	150 cm
	Area:	75 m ²
Detalles de paletización	Rollos:	16 rollos
	Area:	1'200 m ²

Ampatop® Secura plus (1,5 m) con cinta incluida



Dimensiones del rollo	Longitud:	50 m
	Anchura:	150 cm
	Area:	75 m ²
Detalles de paletización	Rollos:	16 rollos
	Area:	1'200 m ²

Ampatop® Secura (2,8 m)



Dimensiones del rollo	Longitud:	25 m
	Anchura:	280 cm
	Area:	70 m ²
Detalles de paletización	Rollos:	25 rollos
	Area:	1'750 m ²