



Interior y exterior

Cubiertas, paredes y techos

Acryrub es un sellador de juntas monocomponente y plasto elástico, a base de dispersiones de acrílico silanizado. Minimiza el riesgo de agrietamiento, incluso con pinturas de mucho relleno y cobertura. Se aplica para juntas

en uniones, alfeizares, zócalos-paredes, mampostería. Las juntas con movimiento máximo de hasta el 15%.

Puede utilizarse sobre cualquier superficie excepto piedra natural, alquitrán, vidrio y metal.

Ventajas

1. Muy fácil de aplicar.
2. No destiñe y es resistente al agua tras el curado.
3. Se puede repintar tras el curado.
4. Muy buena adherencia sobre muchas superficies porosas y al aluminio.
5. No utilizar en aplicaciones donde se someta a inmersión constante en agua.
6. Disponible en colores, blanco, gris, marrón y negro.
7. Anchura mínima de juntas 5mm, máxima de 20mm, profundidad mínima 5mm.
8. Cumple los requisitos de **Leed**.

Forma de suministro	
Descripción	Dimensiones del rollo
Acryrub	cartucho 310 ml
Acryrub	bolsa 600 ml

Datos técnicos	Valor
Base	Dispersión de acrílico
Consistencia	pasta
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel* (a 20°C y 65% de humedad relativa)	Ca. 20 min
Densidad	Ca. 1,70 g/ml
Contorsión máxima permitida	Ca. 15%
Elongación de ruptura (DIN 53504)	> 100%
Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta 80°C
Temperatura de aplicación	5°C hasta 30°C
Contracción	Ca. 15% (DIN 52451)
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado (sin abrir, en lugar seco, entre +5 y 25°C, proteger de heladas)	12 meses

* varía en función de factores medioambientales, temperatura, humedad y tipo de sustratos

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



Ver más información del producto en www.soudal.com