



Interior

## Cubiertas, muros



ISO 9001:2008  
Swiss Research

Adhesivo en tubo o cartucho, libre de disolventes, elástico, hermético y duradero para sellado de cantos.

Perfecto para usar con láminas de control y barrera de vapor. Se adhiere a cualquier base, no

requiere imprimación previa. Uso indicado tanto en cubiertas como muros, se aplica en interior.

## Ventajas

1. Inodoro, no contiene disolventes.
2. Permanentemente elástico.
3. Se adhiere a cualquier base.
4. No requiere imprimación.
5. El cartucho se estruja fácilmente.

Ver más información del producto en [www.ampack.com](http://www.ampack.com)

## Óptima para

- Madera lisa.
- Madera sin tratar.
- Paneles de fibra de madera, ligeros o pesados.
- Paneles OSB.
- Paneles aglomerados.
- Muros de paneles de yeso.
- Paneles de fibra de yeso.
- Hormigón (áspero y liso).
- Albañilería.
- Revocados, morteros, enyesados, etc.
- Componentes de Polietileno (ej. panelados).
- Componentes de PVC (ej. ventanas).
- Bandas de betún y asfálticas.

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Contenido	Contenido caja	Contenido palet
7640115530141	Ampacoll® RA cartucho	310 ml cartucho	12 cartuchos	125 cajas

  

Datos técnicos	Valor
Disolventes	No
Tiempo máximo de almacenaje recomendado	2 años (protegido de escacha)
Temperaturas de trabajo	0 hasta +50 °C
Resistencia temperatura	-20 a +80 °C
Tiempo de secado	de 2 a 3 días
Rendimiento (cartucho 310 ml)	6 a 10 m
Rendimiento (tubo 600 ml)	12 a 20 m

### Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)