



Exterior

Cubiertas, muros y techos

Aerosol para exteriores.

Imprimación necesaria como base para el uso de cintas adhesivas

Ampacoll® sobre sustratos porosos como mampostería, yeso, hormigón, madera en bruto, tablero de fibra de madera blanda, etc. Adecuado

para su uso en condiciones adversas (frío, humedad).

Ventajas

1. Aplicación por pulverización, más rápida que con brocha.
2. Tiempo corto de evaporación.



ISO 9001:2008
Swiss Research

3. Permanece pegajoso.
4. El aerosol facilita el trabajo cuando se realiza por encima de la cabeza y en verticales.
5. Ligero endurecimiento de la superficie.

Ver más información del producto en www.ampack.com

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Contenido del spray	Contenido caja	Contenido palet
7640115536273	Ampacoll® Airmax	0,5 litros	12 botellas	70 cajas

Datos técnicos	Valor
Base	Caucho sintético
Disolventes	Si
Condiciones de almacenaje	+5 a +25 °C (sin hielo, mantener alejado de la luz solar)
Temperaturas de trabajo	-5 a +35 °C (superficie y alrededores)
Resistencia temperatura	-20 a +80 °C
Tiempo de secado en obra con base seca	+20°C aprox. 10 min
	+5°C aprox. 20 min
	0°C aprox. 30 min
	-5°C aprox. 40 min
Rendimiento	30-70 m con 60 mm de ancho, dependiendo de la superficie
Color	Transparente

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com