



Interior y exterior

## Cubiertas, muros y techos

Collar adhesivo hecho de **Tyvek®** con un adhesivo acrílico. EPDM flexible, resistente a

la rotura y resistente a las rasgaduras. Permanece sellado incluso cuando se somete a

movimiento o a una carga de tracción.



ISO 9001:2008  
Swiss Research

## Ventajas

1. Mantiene el sellado incluso sometido a movimiento o tensión.
2. Duradero.
3. Repelente al agua.

Ver más información del producto en [www.ampack.com](http://www.ampack.com)

## Óptima para

- Láminas de cubierta.
- Láminas de muros.
- Láminas para control y barreras de vapor.
- Tiras de encofrado.
- Láminas de polietileno.
- Paneles de fibra de madera ligeros. \*
- Paneles de fibra de madera duros o semi-duros.
- Paneles OSB.
- Paneles aglomerados.

- Paneles enyesados. \*
- Paneles de fibra de yeso. \*

\* Siempre usar imprimación previa.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)

Forma de suministro					
Artículo número	Descripción	Área adhesiva	Contenido paquete	Contenido palet	Campo de aplicación
7640115533999	Ampacoll® Elektro 8 8-11 mm	150 x 150mm	3 cajas con 10 piezas/u	54 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115533982	Ampacoll® Elektro 8 8-11 mm	150 x 150mm	1 caja con 10 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m
7640115534033	Ampacoll® Elektro 8 duo, 2 x 8-11 mm	150 x 150mm	3 cajas con 10 piezas/u	54 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115534026	Ampacoll® Elektro 8 duo, 2 x 8-11 mm	150 x 150mm	1 caja con 10 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m
7640115534071	Ampacoll® Elektro 15 15 - 22 mm	150 x 150mm	3 cajas con 10 piezas/u	54 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115534064	Ampacoll® Elektro 15 15 - 22 mm	150 x 150mm	1 caja con 10 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m
7640115534118	Ampacoll® Elektro 25 25 - 32 mm	150 x 150mm	3 cajas con 10 piezas/u	54 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115534101	Ampacoll® Elektro 25 25 - 32 mm	150 x 150mm	1 caja con 10 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m
7640115534156	Ampacoll® Install 42 42 - 55 mm	230 x 230mm	3 cajas con 4 piezas/u	25 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115534149	Ampacoll® Install 42 42 - 55 mm	230 x 230mm	1 caja con 4 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m
7640115534194	Ampacoll® Install 100 100 - 110 mm	320 x 320mm	3 cajas con 4 piezas/u	25 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115534187	Ampacoll® Install 100 100 - 110 mm	320 x 320mm	1 caja con 4 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m
7640115534231	Ampacoll® Install 100 Flex, 100 - 130 mm	320 x 320mm	3 cajas con 4 piezas/u	25 paquetes	40 cajas = 2.400 m
7640115534224	Ampacoll® Install 100 Flex, 100 - 130 mm	320 x 320mm	1 caja con 4 piezas/u	-	40 cajas = 2.400 m

Datos técnicos	Valor
Temperaturas de trabajo	por encima de -5 °C
Resistencia a la temperatura	-30 a 130 °C
Resistencia a la temperatura por poco tiempo	hasta +160 °C
Tiempo de almacenaje	2 años
Condiciones de almacenaje	frío y seco
Exposición a la intemperie	3 meses

## Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.