



Interior

Cubiertas, paredes, techos

Cinta acrílica adhesiva, para sellado y asegurar la hermeticidad. Robusta y extensible que permite ser torneada con las manos.

Ventajas

1. Robusta, extensible y puede ser torneada con las manos.
2. El adhesivo no rebasa los límites de la banda.
3. Se puede utilizar desde -5°C.
4. Translúcida, con marcas de posición.
5. Una cinta para dos usos, tapar juntas de superposición y rejuntado de penetraciones.

Indicada tanto para tapar juntas entre láminas como para tapar las uniones con elementos de cualquier tipo que penetren. En

Óptima para

- Láminas controladoras y barreras de vapor.
- Láminas de Polietileno.
- Paneles de madera.
- Paneles OSB y aglomerados.
- Paneles aglomerados.
- Muros de paneles de yeso.*
- Paneles de fibra de yeso.*



todos los casos debe aplicarse sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa, en interiores.

- Metales (aluminio, acero, etc).
- Elementos de Polietileno (ex. revestimientos).
- Componentes de PVC (ex. ventanas).

* Siempre usar imprimación previa.

Ver mas información del producto en www.ampack.com

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido caja	Contenido palet
7640115530080	Ampacoll® INT	40 m x 60 mm x 0,25mm	10 rollos=400m	42 cajas=16.800m
Datos técnicos		Valor		
Resistencia temperatura		-20 hasta +80 °C		
Tiempo de almacenamiento máximo		2 años		
Temperatura de trabajo		por encima de -5 °C		

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com