



Pavaroom

Panel para **trasdosados interiores**. Útil para **cubiertas, techos, tabiques** o **caras interiores** en muros de fachada. El tamaño y peso del panel lo hacen **manejable** y de **fácil colocación**. Viene acabado por ambas caras permitiendo asegurar la **estanqueidad** y su uso como barrera de vapor. Ofrece protección frío / calor y aislamiento acústico.



Inteiror



Cubiertas, techos y paredes

Pavaroom es una placa de uso interior para revestimiento de cubiertas inclinadas, techos, tabiques y caras internas de muros de fachada. Su canto machihembrado facilita su colocación y la continuidad de la capa aislante.

En entramado ligero permite un intereje máximo de 80 cm. El acabado por las dos caras proporciona estanqueidad y permite su uso como barrera de vapor. No requiere uso de lámina adicional.

Pavaroom necesita menos pasos para su colocación que un trasdosado de placa de cartón-yeso tradicional. Con un peso de 7,2 (30mm) o 13,2 Kg/m² (60mm) es mucho más ligero y por consiguiente mucho más fácil de manejar. Para soluciones de acabado consultar guía de aplicación.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

Ventajas

1. Ligero, estable y altamente resistente
2. Por su peso y medidas, es muy manejable ofreciendo una instalación rápida
3. Acabado por ambas caras con lamina de celulosa blanca.
4. Barrera de vapor y estanqueidad por su acabado superficial visto.

5. Ofrece protección térmica frío/calor y aislamiento acústico.

Forma de almacenaje

6. Almacenaje en lugar seco y protegido de cualquier golpe. No apilar más de 2 palés en altura.

Ver más información MSDS (fichas de datos de seguridad de los materiales) en www.pavatex.com

GROSOR mm	PESO kg/m ²	FORMATO cm	MEDIDAS PANEL cm	Nº DE PANELES	POR PALET m ²	POR PALET kg	PERFIL DEL CANTO
30	6.90	125 x 54	123 x 52	148	99.9	709	Machihembrado
30	6.90	250 x 54	248 x 52	74	99.9	709	Machihembrado
60	13.80	125 x 54	123 x 52	72	48.6	691	Machihembrado
60	13.80	250 x 54	248 x 52	36	48.6	691	Machihembrado

Circunferencia del machihembrado con junta en V. Superficie: Capa funcional a base de celulosa acabado blanco en ambas caras con efecto de barrera de vapor. Planta de producción: Cham, Suiza.

Datos técnicos	Valor
Densidad aparente p [kg/m ³]	230
Conductividad térmica (EN 13171) λD [W/mK]	0,044
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)]	2100
Valor Sd [m]	4.6
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)	Clase E
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa]	250
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa]	30
Código de residuos de acuerdo con The european Waste Catalogue (EWC) 030105; 170201; 170604	
Código de identificación WF-EN13171-T5-CS(10\Y)250-TR30-WS1,0	

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

Productos relacionados



Sierras Pavatex®



Mortero de agarre Ardex



Masilla Ardex 828