

# Soudatight LQ

Pasta selladora de juntas, huecos y conexiones, aplicación a cepillo



Interior y exterior

## Cubiertas, paredes, techos

ISO 9001:2008  
Swiss Research

**Soudalight LQ** es una pasta selladora de polímero de gran calidad reforzada con fibras que tras secarse forma una membrana elástica, hermética y a prueba de humedad. Se aplica para tránsitos y solapes entre materiales, todo

tipo de conexiones techo, suelo, pared y ventanas. Las juntas a sellar deben ser como máximo de 2mm, si son superiores deben rellenarse previamente. No apto para juntas de expansión o dilatación. Puede utilizarse

sobre cualquier superficie porosa habitual en la construcción, no es apto para betún, vidrio, PE, PTFE y PP.

## Ventajas

1. Listo para usar, se aplica con cepillo.
2. Reforzado con fibra que lo hace apto para puenteo de rasgones hasta 2mm.
3. Muy buena adherencia en la mayoría de materiales porosos.
4. Buena adherencia sobre sustratos húmedos.
5. No se puede diluir.
6. Se mantiene elástico tras el curado y es muy sostenible.
7. Una vez seco puede repintarse o enyesar.
8. No utilizar en aplicaciones donde se someta a inmersión constante en agua.
9. El color azul cambia a negro tras el secado.
10. Cumple los requisitos de GEV EMI CODE EC1 PLUS: emisiones muy bajas.

Ver más información del producto en [www.soudal.com](http://www.soudal.com)



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)

## Datos técnicos

Especificaciones	Valor
Base	Dispersión sintética reforzada con fibras
Consistencia	Pasta
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel* (a 20°C y 65% de humedad relativa)	Ca. 60 min
Densidad	Ca. 1,15 g/ml
Elongación de ruptura (DIN 53504)	Ca. 350 %
Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta 80°C
Consumo (*)	500-1000g/m <sup>2</sup> según espesor
Temperatura de aplicación	5°C hasta 30°C
Tiempo de secado (a 20°C y 60% de humedad relativa)	Entre 24h y 48h
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado (sin abrir, en lugar seco, entre +5 y 25°C, proteger de heladas)	12 meses

\* varía en función de factores medioambientales, temperatura, humedad y tipo de sustratos.

## Forma de suministro

Descripción	Formato
Soudatight LQ	Cubo 5 kg



## Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

**INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:**

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)