



Interior y exterior

Cubiertas, muros y forjados



**ISO 9001:2008**  
Swiss Research

Cinta adhesiva de butilo. Se utiliza para unir con precisión y de manera hermética elementos en estructuras de maderas y conexiones en general.

También se puede utilizar para unir los solapes y los bordes en las láminas y barreras de vapor con la estructura.

Es fácil de colocar y duradera. Diferentes grosores, de 4, 6, 10 y 20mm.

## Ventajas

1. Propiedades como barrera de vapor.
2. Para unir componentes en superficies irregulares.
3. Ideal para vigas
4. Elasticidad de hasta el 300%
5. Elástico permanente, no pierde calidad con el paso del tiempo.

Ver más información del producto en [www.ampack.com](http://www.ampack.com)

## Óptima para

- Barreras de vapor
- Madera lisa
- Paneles OSB
- Paneles de fibra de yeso o enyesados
- Elementos de PVC

Forma de suministro				
Artículo	Descripción	Dimensiones	Contenido caja	Contenido palet
7640115533135	Ampacoll® RS, 4mm	12m x 4mm	10 rollos = 120m	32 cajas = 3.840m
7640115533166	Ampacoll® RS, 6mm	8m x 6mm	10 rollos = 80m	32 cajas = 2.560m
7640115533197	Ampacoll RS, 10mm	4,75m x 10mm	10 rollos = 47,5m	32 cajas = 1.520m
7640115533227	Ampacoll RS, 20mm	2,35m x 20mm	10 rollos = 23,5m	24 cajas = 564m

Datos técnicos	Valor
Material de base	Caucho butílico
Color	Azul
Temperaturas de trabajo	desde 0 °C
Resistencia temperatura	-40 a +90 °C
Tiempo de almacenamiento máximo	2 años
Estabilidad a la intemperie	3 meses

Sistema de soluciones  
ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona - Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)