



Exterior e Interior

Cubiertas, muros y techos

Adhesivo líquido sin disolventes. Estanco al aire y al viento. Duradero. Ideal para sellar láminas de TPU, solapes entre láminas y láminas en la superficie, en secciones metálicas o en la misma estructura.

El adhesivo líquido se adhiere a muchas otras superficies, como PE, PP, EPDM, PVE, TPU y superficies bituminosas. También nivela superficies irregulares en la estructura del edificio. (ladrillos, piedra, hormigón, yeso, madera, tableros MDF/OSB, etc.)

Ventajas

1. Permanentemente elástico
2. Ideal para productos de TPU
3. No hace falta imprimación
4. Rellenable
5. Boquilla dentada para hacer un cordón más uniforme.

Ver más información del producto en www.ampack.com



 **ISO 9001:2008**
Swiss Research

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Formato	Contenido caja	Contenido palet
764044209417	Ampacoll® Profix	290ml/ cartucho	10 Cartuchos	48 cajas
7640442091193	Ampacoll® Profix	600ml/tubo	12 Tubos	48 cajas

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

Datos técnicos	Valor
Almacenaje	Lugares frescos y secos
Durabilidad	➤ 20 años
Tiempo de secado	De 2 a 3 días
Disolvente	Sin disolventes
Consumo	30 - 50 ml/m
Temperatura de trabajo	+ 5 a 35 °C
Resistencia a la temperatura	-40 a 90°C
Temperatura de trabajo bajo tierra	+5 a 35°C

Solución constructiva

