

Panel rígido de lana de roca



Sikatherm MW 030 F

Panel aislante de lana de roca. Con canto recto y alta resistencia a la tracción y compresión. Para Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior, en obra nueva o rehabilitación. Nos proporciona una mejora en la capacidad térmica del edificio.



Exterior

Fachadas

Sikatherm MW 030 F es un panel aislante específico para fachadas y preparado para ser revestido. El canto del panel en forma recta es ideal para su fácil colocación y manipulación. Ofrece unas características excepcionales. Sus características aislantes lo hacen indicado tanto para rehabilitaciones como para obra nueva.

Características / Ventajas

1. Panel aislante de lana de roca con excelentes propiedades térmicas y acústicas.
2. Alta transpirabilidad.
3. Elevadas resistencias a tracción y compresión.



Panel rígido de lana de roca

Forma de almacenaje

1. Almacenaje en lugar seco y protegido. Solo instalar con ambiente seco.

Ver más información MSDS (fichas de datos de seguridad de los materiales) en www.sika.es

GROSOR mm	Color	FORMATO cm	Canto
50	Ocre	100 x 60	Recto
60	Ocre	100 x 60	Recto
80	Ocre	100 x 60	Recto
100	Ocre	100 x 60	Recto
120	Ocre	100 x 60	Recto
140	Ocre	100 x 60	Recto
160	Ocre	100 x 60	Recto

Datos técnicos	Valor
Conductividad térmica (EN 13171) D [W/Mk]	0,035W / m*k (EN 12667)
Tolerancia en espesor	T5 (EN 823)
Resistencia a la Difusión de Vapor de agua	1 (EN 12086)
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)	Euroclase 1
Absorción de agua a corto plazo	WS <1kg/m2 (EN 1609)
Absorción de agua a largo plazo	WL (P) <3kg/m2
Resistencia a compresión con deformación al 10% CS (10)	≥30 KPa
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras, TR	≥10 KPa
Estabilidad dimensional	DS (70-90)

Productos relacionados



Clavos Ejot® H3



Clavos Ejot® STR H



Mortero de acabado Coteterm®

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.