

Ampacoll® A Tape Silver

Cinta adhesiva reflectante de aluminio, no combustible



building a greener tomorrow



Exterior e interior

Cubiertas, muros y techos

Cinta adhesiva resistente al desgarro, reforzada con tejido, con adhesivo especial de baja carga de combustión para uso en interiores y exteriores. Incluye una guía de papel siliconado desmontable. Para la instalación de las láminas s no combustibles **Ampatop® A silver plus** y **Ampatex® A primo plus**.

Ventajas

1. Clasificación frente al fuego: A2-s1, d0
2. Estable frente a rayos UV
3. Reforzada con tejido

Ver más información del producto en www.ampack.com

EN 13859-1



ISO 9001:2008
Swiss Research

4. Superficie reflectante
5. Adhesivo muy potente
6. Se puede cortar con la mano. No hace falta cuchillo.

| Artículo número | Descripción | Contenido del spray | Contenido caja |
|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 7640442092206 | Ampacoll® A Tape Silver | 25m x 75mm | 6 rollos = 150m |

| Datos técnicos | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Almacenaje | Lugares frescos y secos |
| Temperatura de aplicación | Des de +5°C |
| Resistencia a la temperatura | -40°C a +90°C |
| Resistencia al envejecimiento | >20 Años |
| Comportamiento frente al fuego | A2-s1, d0 (Máximo un 10% de adhesivo cubriendo el área) |
| Emisividad | 5% |
| Reflectividad | 95% |
| Resistencia al envejecimiento: | >20 años |
| Resistencia a la intemperie natural: | 9 meses (Antes de instalar el revestimiento final) |

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com ecospai.com