



Interior

Cubiertas, muros y forjados

Cinta con adhesivo en doble cara para fijar de forma rápida y duradera. Indicada para fijar membranas de control de vapor y perfiles metálicos en construcciones de obra en seco. Las superficies a adherir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Ventajas

1. Adhesivo en ambas caras para una unión rápida sin grapado.
2. No tiene efecto chicle, gracias a estructura con fibras estables.
3. Robusta y duradera, excelentes cualidades adhesivas.

Ver más información del producto en www.ampack.com

10
Años Garantía*
Años Garantía
Años Garantía
Años Garantía

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research

Óptima para

- Barreras de vapor y selladoras.
- Madera lisa.
- Paneles OSB.
- Paneles aglomerados.
- Paneles enyesados. *
- Paneles de fibra de yeso. *
- Metales (aluminio, acero, etc).
- Elementos de Polietileno (ej. panelados).
- Elementos de PVC (ej. ventanas).

* Siempre usar imprimación previa.

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Contenido	Contenido caja	Contenido palet
7640115531667	Ampacoll® DT con adhesivo doble cara	50 m x 20 mm x 0,3 mm	12 rollos=600 m	28 cajas = 16.800 m

Datos técnicos	Valor
Resistencia temperatura	-40 a +80 °C
Tiempo de almacenamiento máximo	2 años
Temperatura de trabajo	por encima de -5 °C

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com