



Exterior e Interior

## Ventanas y fachadas

Cinta adhesiva resistente al desgarro pero al mismo tiempo flexible para uso en interiores y exteriores. Ideal para el sellado hermético a prueba de viento

## Ventajas

- Portador flexible longitudinal y transversal.
- Sellado de solapamientos y penetraciones
- Poder adhesivo a temperaturas bajas como - 5 ° C
- Dentada, fácil de cortar a mano.
- Suave y adaptable.

Ver más información del producto en [www.ampack.com](http://www.ampack.com)



## Aplicaciones para

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. La temperatura ambiente, la temperatura de la superficie y la temperatura del adhesivo de la cinta deben corresponder a la indicada temperatura de procesamiento.

La cinta adhesiva debe aplicarse siguiendo la superficie irregular del sustrato y presionando firmemente.

Ampacoll® Flexx se adhiere inmediatamente a la superficie.

### Sistema de soluciones Ecospai®

Ecospai® ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

Forma de suministro			
Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido caja
7640115538413	Ampacoll® Flexx	40 m x 60 mm	10 rollos = 400 m
Datos técnicos		Valor	
Almacenamiento		Frío y seco	
Temperatura de aplicación		desde -5 °C	
Resistencia a la temperatura		de -40 °C a 100°C	
Resistencia al envejecimiento		> 20 años bajo cubierta	
Resistencia a la intemperie		4 meses	

