



Instalación de ventanas - Por exterior o interior



ISO 9001:2008
Swiss Research

Ventajas

1. Grupo de estrés 1 (BG 1)
2. Cada rollo está sellado y marcado por separado
3. Con efecto de retraso
4. Sin variación en el grosor de la cinta

5. Sello para evitar que se hinche durante el almacenamiento

Ver más información del producto en www.ampack.com

Area de aplicación: Para sellar puertas y ventanas en construcciones sólidas, de metal y madera.



Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Ancho de junta	Cantidad por caja
7640115537904	Komprimax K10/2-6	10 mm x 12 m	2 - 6 mm	36 rollos = 432 metros
7640115537935	Komprimax K15/2-6	15 mm x 12 m	2 - 6 mm	24 rollos = 288 metros
7640115537966	Komprimax K15/5-12	15 mm x 8 m	5 - 12 mm	24 rollos = 192 metros
7640115537997	Komprimax K20/2-6	20 mm x 12 m	2 - 6 mm	18 rollos = 216 metros
7640115538024	Komprimax K20/5-12	20 mm x 8 m	5 - 12 mm	18 rollos = 144 metros
7640115539953	Komprimax K25/10-20	25 mm x 4 m	10 - 20 mm	14 rollos = 56 metros
7640442090387	Komprimax K40/25-35	40 mm x 2 m	25 - 35 mm	8 rollos = 16 metros

Datos técnicos	Valor
Grupo de estrés	BG 1
Duración	12 meses
Permeabilidad articular	a 1.0 [m ³ / (h x m x (daPa) ^{0.91}]
Densidad	aprox. 85 kg / m ³
Impermeabilidad a la lluvia	750 Pa
Resistencia a la temperatura	- 20 °C to + 80 °C
Temperatura de aplicación	desde - 5 °C

Productos relacionados



Ampacoll® Sillskin

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona - Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

