



Exterior y exterior

Cubiertas, muros y techos

Espuma flexible de poliuretano anti-humedad. Para rellenar juntas (Por ejemplo, en ventanas), cavidades y penetraciones. Especialmente práctica para áreas de sellado estrechas (Por ejemplo, en trabajos de rehabilitación.) Para sellar, amortiguar y aislar. Incluye guantes desechables.

Ventajas

1. Espuma en Spray anti-humedad
2. Apta para bajas temperaturas
3. Sin fragilización
4. Para montar, pegar, amortiguar y rellenar.
5. Ideal para instalar ventanas
6. Muy baja emisión. A+

Ver más información del producto en www.ampack.com

EN 13859-1



ISO 9001:2008
Swiss Research

Forma de suministro

Artículo número	Descripción	Contenido del spray	Contenido caja	Contenido palet
7640442090875	Ampacoll® Maxiflex	750 ML	12 Botes	70 cajas

Datos técnicos

Datos técnicos	Valor
Material de la espuma	Poliuretano
Temperatura de aplicación	-15°C a +35°C
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90 °C
Tiempo de secado para realizar corte	0,5 a 6 horas (En 20mm de Ø)
Impregnación (En función de la temperatura)	1-8 h
Rendimiento	40 litros
Color	Blanco

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

